

Model 651



Dvostupanjski regulator protoka plina s funkcijom štednje plina

Primjene :

- ▶ Svi postupci zavarivanja. Regulator je konstruiran za precizno podešen protok te uštedu zaštitnog plina.

Prednosti :

- ▶ Smanjena potrošnja zaštitnog plina do 50% ;
- ▶ Stabilan protok zaštitnog plina ;
- ▶ Dobra kvaliteta zavarivanja zbog smanjene poroznosti u zavaru.

Značajke :

- ▶ Dvostupanjski regulator protoka ;
- ▶ Kovano mesingano kućište za maksimalnu čvrstoću ;
- ▶ Za primjenu s bocama stlačenog zaštitnog plina ;
- ▶ Ulazni filter za zaštitu od prljavštine ;
- ▶ Precizno podešavanje protoka plina ;
- ▶ Čvrst, otporan mjerač protoka od polikarbonata s vidljivošću 360° ;
- ▶ Bočni priključak za bocu plina ;
- ▶ Dostupna i izvedba s zaključavanjem podešenog protoka plina ;
- ▶ Jamstvo 7 godina.



MODEL	PLIN	MAX. ULAZNI TLAK (bar)	PROTOK (Lpm)	ULAZNI MANOMETAR (bar)	MJERAČ PROTOKA (Lpm)
651-30L-AR	Argon / CO ₂	300	0-30	0-400	0-34
651-20L-AR	Argon / CO ₂	300	0-20	0-400	0-20
651-20L-ARH	Argon / H ₂	300	0-20	0-400	0-20

