

# SMAW WELDING CAVI DI SALDATURA / WELDING CABLES

## SARPREEN



CE H01N2-D HAR



**IT**

Cavo specifico per saldatura, conforme alle norme e alla direttiva Europea per la bassa tensione.

Temperatura max di esercizio: 90°C sul conduttore.

Isolante: gomma tipo EM 5.

Colore rivestimento: nero.

Marcatura: SARPREEN H01N2-D HAR.

**EN**

Copper rubbered welding cable, in compliance with standards and the European low voltage directive.

Maximum operating temperature: 90°C on conductor.

Insulating material: Type EM 5 rubber.

Sheath colour: black.

Marking: SARPREEN H01N2-D HAR.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊗	↔	X 60%	X 35%	X 100%	Ω	🔥 MAX	↓	CO-LOR	📦
CAV000061	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	10 mm <sup>2</sup>	100 m	110 A	175 A	90 A	1,910 Ohm/km	90°	0,15 kg	■	100
CAV000062	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	16 mm <sup>2</sup>	100 m	160 A	235 A	125 A	1,210 Ohm/km	90°	0,20 kg	■	100
CAV000063	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	16 mm <sup>2</sup>	25 m	160 A	235 A	125 A	1,210 Ohm/km	90°	0,20 kg	■	25
CAV000064	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	25 mm <sup>2</sup>	100 m	210 A	320 A	170 A	0,780 Ohm/km	90°	0,29 kg	■	100
CAV000065	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	25 mm <sup>2</sup>	25 m	210 A	320 A	170 A	0,780 Ohm/km	90°	0,29 kg	■	25
CAV000066	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	35 mm <sup>2</sup>	100 m	260 A	400 A	215 A	0,554 Ohm/km	90°	0,41 kg	■	100
CAV000067	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	35 mm <sup>2</sup>	25 m	260 A	400 A	215 A	0,554 Ohm/km	90°	0,41 kg	■	25
CAV000068	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	50 mm <sup>2</sup>	100 m	345 A	510 A	275 A	0,386 Ohm/km	90°	0,56 kg	■	100
CAV000069	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	50 mm <sup>2</sup>	25 m	345 A	510 A	275 A	0,386 Ohm/km	90°	0,56 kg	■	25
CAV000072	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	70 mm <sup>2</sup>	100 m	425 A	640 A	345 A	0,272 Ohm/km	90°	0,80 kg	■	100
CAV000073	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	70 mm <sup>2</sup>	50 m	425 A	640 A	345 A	0,272 Ohm/km	90°	0,80 kg	■	50
CAV000074	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	70 mm <sup>2</sup>	25 m	425 A	640 A	345 A	0,272 Ohm/km	90°	0,80 kg	■	25
CAV000075	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	95 mm <sup>2</sup>	50 m	530 A	780 A	420 A	0,206 Ohm/km	90°	1,02 kg	■	50
CAV000076	SARPREEN H01N2-D Cavo in gomma	SARPREEN H01N2-D rubbered welding cable	120 mm <sup>2</sup>	50 m	620 A	900 A	490 A	0,161 Ohm/km	90°	1,28 kg	■	50

# ACCESSORIES

## CAVI RAME PVC / COPPER PVC CABLES

### SARFLEX



CE H07V-K



**IT**

Cavo unipolare extraflessibile in rame con rivestimento in PVC.  
Temperatura max di esercizio: 70 °C sul conduttore.  
Marcatura: SARFLEX.

**EN**

Extra-flexible unipolar copper cable with PVC sheath.  
Maximum operating temperature: 70 °C on conductor.  
Marking: SARFLEX.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊕	↔	X 60%	X 35%	X 100%	Ω	MAX	↓	CO-LOR	📦
CAV000003	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	10 mm <sup>2</sup>	100 m	110 A	175 A	90 A	1,910 Ohm/km	70°	0,126 kg	■	100
CAV000007	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	16 mm <sup>2</sup>	100 m	160 A	235 A	125 A	1,210 Ohm/km	70°	0,20 kg	■	100
CAV000009	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	16 mm <sup>2</sup>	25 m	160 A	235 A	125 A	1,210 Ohm/km	70°	0,20 kg	■	25
CAV000010	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	16 mm <sup>2</sup>	50 m	160 A	235 A	125 A	1,210 Ohm/km	70°	0,20 kg	■	50
CAV000011	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	25 mm <sup>2</sup>	100 m	210 A	320 A	170 A	0,780 Ohm/km	70°	0,29 kg	■	100
CAV000013	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	25 mm <sup>2</sup>	25 m	210 A	320 A	170 A	0,780 Ohm/km	70°	0,29 kg	■	25
CAV000014	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	25 mm <sup>2</sup>	50 m	210 A	320 A	170 A	0,780 Ohm/km	70°	0,29 kg	■	50
CAV000018	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	35 mm <sup>2</sup>	100 m	260 A	400 A	215 A	0,554 Ohm/km	70°	0,41 kg	■	100
CAV000020	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	35 mm <sup>2</sup>	25 m	260 A	400 A	215 A	0,554 Ohm/km	70°	0,41 kg	■	25
CAV000021	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	35 mm <sup>2</sup>	50 m	260 A	400 A	215 A	0,554 Ohm/km	70°	0,41 kg	■	50
CAV000025	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	50 mm <sup>2</sup>	100 m	345 A	510 A	275 A	0,386 Ohm/km	70°	0,535 kg	■	100
CAV000027	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	50 mm <sup>2</sup>	25 m	345 A	510 A	275 A	0,386 Ohm/km	70°	0,535 kg	■	25
CAV000028	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	50 mm <sup>2</sup>	50 m	345 A	510 A	275 A	0,386 Ohm/km	70°	0,535 kg	■	50
CAV000035	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	70 mm <sup>2</sup>	50 m	425 A	640 A	345 A	0,272 Ohm/km	70°	0,744 kg	■	50
CAV000037	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	70 mm <sup>2</sup>	25 m	425 A	640 A	345 A	0,272 Ohm/km	70°	0,744 kg	■	25
CAV000041	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	95 mm <sup>2</sup>	50 m	530 A	780 A	420 A	0,206 Ohm/km	70°	1,01 kg	■	50
CAV000043	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	120 mm <sup>2</sup>	50 m	620 A	900 A	490 A	0,161 Ohm/km	70°	1,2 kg	■	50
CAV000093	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	95 mm <sup>2</sup>	25 m	530 A	780 A	420 A	0,206 Ohm/km	70°	1,01 kg	■	25
CAV000004	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	10 mm <sup>2</sup>	100 m	110 A	175 A	90 A	1,910 Ohm/km	70°	0,126 kg	■	100
CAV000008	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	16 mm <sup>2</sup>	100 m	160 A	235 A	125 A	1,210 Ohm/km	70°	0,20 kg	■	100
CAV000012	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	25 mm <sup>2</sup>	100 m	210 A	320 A	170 A	0,780 Ohm/km	70°	0,29 kg	■	100
CAV000022	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	35 mm <sup>2</sup>	100 m	260 A	400 A	215 A	0,554 Ohm/km	70°	0,41 kg	■	100
CAV000033	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	50 mm <sup>2</sup>	100 m	345 A	510 A	275 A	0,386 Ohm/km	70°	0,535 kg	■	100
CAV000036	SARFLEX Cavo rame PVC extraflessibile	SARFLEX extra flexible copper PCV cable	70 mm <sup>2</sup>	50 m	425 A	640 A	345 A	0,272 Ohm/km	70°	0,744 kg	■	50